GNature 475 / 476 Wohnraum-Wachslasur farblos / weiß

Воск-лазурь для внутренних работ бесцветная / белая

Для внутренних работ

Быстросохнущая лазурь для внутренних работ из натуральных восков

- Состоит из натуральных компонентов
- Не содержит растворителей
- Создаёт дышащую, эластичную и антистатическую поверхность
- Защищает от загрязнений
- Быстро сохнет – два слоя за один день
- Обновляется без перешлифовки
- Одобрено для детских игрушек (DIN EN 71–3)
- Матовый / шелковистый блеск (полировка усиливает эффект)

Описание

Лазурь для внутренних работ на основе пчелиного и карнаубского восков. Образует шелковисто-матовое покрытие, защищает поверхность от влаги и загрязнений, позволяет дереву «дышать» и обладает антистатическими свойствами. Соответствует требованиям безопасности для окраски детских игрушек, не желтеет со временем, подходит для влажной уборки и не требует шлифовки при обновлении.

Область применения

Лазурь для внутренних работ. Предназначена для окраски деревянных стен, потолков, межкомнатных дверей и других элементов интерьера из древесины сосны и ели. Соответствие требованиям безопасности для окраски детских игрушек делает её отличным выбором для спален и детских комнат. Подходит для первичной окраски и обновления.
Не предназначена для обработки дуба, ясеня, экзотических пород древесины, а также для напольных покрытий и лестниц.

Технические данные

Состав	Вода, воск пчелиный, воск карнаубы, целлюлоза, природный эмульгатор, функциональный добавки, консервант.
Цвет	Арт. 475 - бесцветный Арт. 476 – белый Лазурь колеруется по каталогам (RAL, NCS, Spirit и др.), однако оттенок может отличаться от образца в каталоге в зависимости от колеровочной системы, используемых пигментных паст и выбора базового продукта. Точность цвета гарантируется только при сравнении с образцами продукта на древесине, предоставленными производителем. Производитель не несёт ответственности за отклонения оттенка при колеровке в сторонних системах.
Степень блеска	После окраски поверхность матовая. При полировке блеск усиливается, придавая покрытию шелковистый эффект.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой (макс. влажность 14%), прочной, впитывающей и очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые лакокрасочные покрытия, образующие плёнку, необходимо полностью удалить. Для получения равномерного цветового оттенка поверхность рекомендуется отшлифовать. Шлифование следует выполнять поэтапно, начиная с грубого абразива и переходя к более тонкому. Окончательное шлифование рекомендуется производить абразивом P120–150. При шлифовании важно избегать царапин и рисок, так как при нанесении цветного продукта они могут проявиться на поверхности. Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже 15°C.

8 (800) 600 26 99 www.gnature.ru info@gnature.ru

Редакция от 13.03.2025

Условия окружающей среды	Температура воздуха и поверхности при окраске и сушке не должна быть ниже 15°С. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для равномерного высыхания покрытия. В процессе обработки и высыхания не допускать попадания воды, грязи и прямых солнечных лучей.
Применение	Цветные продукты из разных партий следует тщательно перемешать между собой, чтобы избежать различий в оттенке. Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. Воск-лазурь перед нанесением тщательно перемешать. Наносить равномерным тонким слоем вдоль волокон древесины с помощью кисти или распылителя. После высыхания первого слоя (через 1–2 часа) нанести второй слой аналогичным способом. Для усиления блеска после высыхания покрытия поверхность можно отполировать мягкой тканью.
Время высыхания	При нормальных условиях (t +20° С и относительной влажности 55%) поверхность сухая и готова к повторной обработке через 1–2 часа. При низкой температуре, высокой влажности или нанесении избыточного количества продукта время высыхания увеличивается. Окончательную прочность покрытие приобретает через 7–10 дней. В процессе высыхания молочный оттенок исчезает, а цвет становится более насыщенным.
Расход	В один слой – 16 м2/л, в два слоя – 12 м2/л Расход может отличаться от заявленного в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности.
Очистка инструмента	Сразу после работы промыть инструменты в тёплой воде с мылом, затем ополоснуть чистой водой.
Хранение	Хранить в недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С, защищая от влаги, замерзания и прямых солнечных лучей. Срок годности в невскрытой таре 2 года.
Меры предосторожности	Не давать детям! Избегать попадания в окружающую среду, на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью, предоставив упаковку или этикетку. Во время шлифования надевать респиратор. Натуральные компоненты могут иметь характерный запах.

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!

Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта основаны на лабораторных исследованиях и практическом опыте. При необходимости отклонения от рекомендаций следует заранее проконсультироваться с техническим отделом дистрибутора Gnature. Все строительные нормы и правила при этом должны быть соблюдены.

Однако, из-за факторов, не зависящих от нас (транспортировка, хранение, особенности поверхности и древесины), мы не можем гарантировать результат в каждом отдельном случае. Рекомендуем проводить предварительное тестирование продукта на собственных образцах древесины, чтобы проверить его пригодность для предполагаемого использования.

Перед началом работы необходимо ознакомиться со всеми актуальными нормами и рекомендациями.

Результаты применения могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды.

Данная редакция технической информации заменяет все предыдущие версии.

Производитель и импортер не несут ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта.

Производитель и импортер также не гарантируют совместимость с колеровочными пастами, не рекомендованными производителем или дистрибьютором, и не несут ответственности за результат такой колеровки, включая соответствие оттенка.